

アンローダー

床下格納タイプ
ULA型 ULB型 ULC型

ドックシェルター・プラットホームへの着車が簡単です 〈アーム格納タイプ〉
後部ドアがいつでも開閉できますので 荷役作業のスピードアップが図れます
コンパクトな床下格納リフトは 安全で使いやすく 必要な時に使えるリフトです

- ☆キャスターストッパー付プレートは広く安全に使用できます
- ☆スチールプレートが標準で アルミプレートはオプションです



■ULA・ULB・ULC型主要諸元表

項目	型式	ULA 1	ULA 2	ULA 3	ULB 1	ULB 2	ULB 3	ULC 1	ULC 2	ULC 3	
最大リフト能力		700kg			1000kg			1500kg			
適用車種		2トンロング	2トンロング、広巾キャブ車～中型STDキャブ車、大型車					中型車～大型車			
上昇・下降時間		約15～20秒			約20秒						
操作方法		リモートコントロール									
格納		半自動式									
バッテリー電動式		DC24V									
最小～最大床面高さ		積載時870mm～空車時1180mm			積載時950mm～空車時1500mm			積載時1000mm～空車時1500mm			
推定自重(kg)		約330	約335	約340	約380	約385	約390	約465	約470	約475	
プレート先端		自動ティルト									
キャスターストッパー		標準装備 (一体式)				オプション (二分割式・二分割連動式)					
プレート寸法 (mm)		1520巾×1055	1600巾×1055	1700巾×1055	1600巾×1215	1750巾×1215	1900巾×1215	1600巾×1215	1750巾×1215	1900巾×1215	
キャスターストッパー標準装備 キャスターストッパー有効寸法 積載能力表											