

アンローダー

床下格納タイプ
US-A型 US-B型

後部ドアがいつでも開閉できますので 荷役作業のスピードアップが図れます
アルミプレートを標準化することにより 車の積載量が多くとれるように工夫しました
コンパクトな床下格納リフトは 安全で使いやすく 必要な時に使えるリフトです

☆より安全のためランプ付電源スイッチを運転室内に標準装備しました

☆音声アラームでリフト作業時に「リフトが動きます ご注意下さい」と音声で促します夜間作業時のために
減音と消音機能付です

☆キャストロッパー付プレートは広く安全に使用できます

☆アルミプレートはアルマイト処理 クリアー電着塗装の二重の保護により美しく 耐久性に優れています



★荷台内リモコン(オプション)

荷台内に取付けできます 小型で
操作性に優れ スイッチの裏側に
マグネットを取付けてあるため
スチールの部分に簡単に固定が
できます

〈スライド格納タイプ〉

ドックシェルター・プラットホームへの着車が簡単ピッタリ



★安全器（ヒューズ付）

ヒューズ付安全器をバッテリーの近くに設置しました リフトを使用しない時 運転室内のスイッチを切ることにより電源が遮断されます また ヒューズが付いているため より安全です



★運転室内に安全スイッチを設置

安全性のため運転室内に ランプ付電源スイッチを設けました スwitchを切ることにより 一切の作動をストップし いたずら等の防止に役立ちます



★低騒音BOXユニット

振動吸収リングと吸収材の適用で 低騒音を実現しました

★操作は新機構の2系列

リモートコントロールスイッチとトグルスイッチが装備されたことにより どちらのスイッチでも操作ができます

★キャストーストッパー

アルミプレートは標準 足踏式キャストーストッパーは 一体式が標準 オプションとして・二分割式・二分割連動式が出来ます

■US-A・US-B型主要諸元表

項目	型式	US-A 1	US-A 2	US-A 3	US-B 1	US-B 2	US-B 3
最大リフト能力		1000kg			1000kg		
適用車種		2トンロング車	2トンロング、広巾キャブ車～中型STDキャブ車、大型車				
上昇・下降時間		約10～15秒			約12～20秒		
操作方法		リモートコントロール+トグルスイッチ					
格納		半自動					
バッテリー電動式		DC24V					
最小～最大床面高さ		積載時950mm～空車時1200mm			積載時1150mm～空車時1500mm		
推定自重(kg)		約380	約385	約390	約440	約450	約460
プレート先端		自動テイルト					
キャストーストッパー		標準装備（一体式）			オプション（二分割式・二分割連動式）		
プレート寸法(mm)		2000巾×1220	2200巾×1220	2400巾×1220	2000巾×1370	2200巾×1370	2400巾×1370
アルミプレート標準 キャストーストッパー標準装備 キャストーストッパー有効寸法 積載能力表							