

リフトゲート

JL型 JLB型

タンク車専用仕様

- ☆パワーシリンダーは車の走行時にはコンパクトになり 耐久性に優れています
- ☆ゲート開閉はバランススプリングでらくらく かつ安全です
- ☆リモートコントロールコード付が標準です
- ☆ゲートの折畳み仕様とサイズの延長はオプションです

JL 1型～5型



電気工事車向特別仕様 JLC型



JLB 1型～3型 小型低床車 1トン～3トン車用



■JL・JLB型主要諸元表

項目	型式	JL 1型	JL 2型	JL 3型	JL 4型	JL 5型	JLB 1型	JLB 2型	JLB 3型	
最大リフト能力		700kg					550kg			
適用車種全幅		高床ボディー1700mm	高床ボディー1870mm	高床ボディー1970mm	高床ボディー2170mm	高床ボディー2370mm	1675mm～1700mm	1850mm～1940mm	1950mm～2050mm	
上昇・下降時間		約8～14秒					約8～16秒			
操作方法		リモートコントロールコード付								
ゲート板開閉方法		バランススプリング手動								
バッテリー電動式		DC12V・24V			DC24V			DC12V・24V		
最小～最大床面高		900mm～1200mm					750mm～1050mm			
推定自重(kg)		約210	約215	約220	約230	約240	約190	約205	約210	
ゲート寸法		800mm×1455mm	800mm×1625mm	800mm×1725mm	800mm×1925mm	800mm×2115mm	800mm×1455mm	800mm×1625mm	800mm×1725mm	