

垂直・リフトゲート

SLW 1型～8型

リフト能力は、600kg・1000kg

- ☆サイドの支柱が短く コンパクトです
- ☆ゲートの開閉はワンタッチロック式で スピーディーに楽な作業が出来ます
- ☆下降流量制御弁機構は荷重の大小に関わらず 下降速度が一定に自動制御です
- ☆荷物の安定が良いため LPガスボンベ等 特に安定性の悪い荷物に有効です
- ☆ゲート開閉は バランススプリング式なので楽です 折畳ゲートはオプションです
- ☆バン型車にも架装できます



カーゴ車用



バン型車用



■SLW型主要諸元表

項目	型式	SLW 2型	SLW2.5型	SLW 3型	SLW 4型	SLW 5型	SLW 6型	SLW 7型	SLW 8型	
最大リフト能力		600kg					1000kg			
推定自重(kg)		約188	約200	約208	約216	約226	約300	約310	約380	
ゲート寸法		1544×810	1724×810	1844×810	2004×810	2204×810	1823×1200	1983×1200	2283×1200	
適用車種		1t～2t	2t～3t	2トンゲ～4t		4t以上	2トンゲ～4t	4t以上		
上昇・下降時間		6～14秒		6～15秒			9～19秒			
操作方法		トグルスイッチ					リモコン			
ゲート板開閉方法		バランススプリング 手動					自動開閉			
バッテリー電動式		DC12・24V			DC24V					
最大床面高さ		1050mm	1150mm	1200mm			1250mm	1500mm		